



DREHGELENK RP 350 / SWIVEL RP 350

MONTAGEANLEITUNG / SICHERHEITSHINWEIS MONTAGE-INSTRUCTIES / VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- bei Paneel-Einbau darf die maximale Wandstärke 1,6mm nicht übersteigen. (Einbau zwischen Sechskant Oberteil und Stützscheibe) s. Pos. ①
- bei senkrechter Einbaulage muss die Leckage-Bohrung nach unten positioniert werden. s. Pos. ②
 - die Bohrung im Sechskant Oberteil muss mit der Bohrung in der Stützscheibe übereinstimmen und darf nicht verschlossen werden
- das Lochbild im Paneel muss entsprechend angepasst werden
- voor paneelmontage mag de maximale wanddikte niet groter zijn dan 1,6 mm. (Installatie tussen zeshoekig huis en ondersteunende schijf) ①
- bij verticale montage moet het lekgat naar beneden gericht zijn. ②
 - De lekkage-boring in het zeshoekige huis moet overeenkomen met de boring in de steunschijf en mag niet worden afgesloten
- het gatenpatroon in het paneel moet dienovereenkomstig worden aangepast

Art. Nr 282820

RP350 (NL)	350 bar	max 100°C	max 2000 tmp	SW22	3/8" bi x 3/8" bu
RP350 (DE)	350 bar	max 100°C	max 2000 U/min	SW22	3/8" IG x 3/8" AG

